

生產終了
Production end

KJS

方型迴轉警示燈

KJS

- 82 mm
- IP23
- 室內 室外
- 安裝方向 正向
- 使用溫度範圍 30°C~+60°C
- 紅、黃、綠、藍
- 馬達迴轉
- 85dB
- 1種蜂鳴聲



KJS 型
KJSB 型 (附蜂鳴器)

網路型產品

信號燈

指示燈

迴轉警示燈
方形

MPS 播放器
蜂鳴器

聲光合一
產品

工作照明燈
LED

選購品

如何選型

KJSB-302-RYG

- ①
- ②
- ③
- ④

① 蜂鳴器 空白 = 無蜂鳴器 B = 附蜂鳴器	② 層數 1 = 1層 2 = 2層 3 = 3層	③ 額定電壓 01 = DC 12V 02 = DC 24V 10 = AC 100V 20 = AC 220V	④ 燈色 R = 紅 Y = 黃 B = 藍 (從上到下)	G = 綠 B = 藍
--------------------------------	------------------------------------	--	---	----------------

選購品

詳見 P. 97-P. 102

產品描述	型號
壁掛支架	SZ-007

燈泡編號	型號
9	D01201003A-F1
10	D02401003A-F1
12	D01200503A-F1

規格

適用電晶體	NPN
蜂鳴器聲音	1種 (嗶—嗶—), 僅 KJSB 型
音量調整	不可調整

標準品

型號	層數	額定電壓	燈泡	編號	燈色	消耗電壓 (KJS)	消耗電壓 (KJSB)	重量
KJS(B)-101-R/Y/G/B	1	DC 12V	12V 10W	9	紅 / 黃 / 綠 / 藍	5.8W	6.1W	0.7kg
KJS(B)-102-R/Y/G/B	1	DC 24V	24V 10W	10	紅 / 黃 / 綠 / 藍	13.3W	14.4W	0.7kg
KJS(B)-110-R/Y/G/B	1	AC 100V	12V 5W	12	紅 / 黃 / 綠 / 藍	9.0W	9.5W	0.7kg
KJS(B)-120-R/Y/G/B	1	AC 220V	12V 5W	12	紅 / 黃 / 綠 / 藍	9.0W	9.5W	0.7kg
KJS(B)-201-RY/RG	2	DC 12V	12V 10W	9	紅、黃 / 紅、綠	11.5W	11.9W	1.2kg
KJS(B)-202-RY/RG	2	DC 24V	24V 10W	10	紅、黃 / 紅、綠	26.5W	27.6W	1.2kg
KJS(B)-210-RY/RG	2	AC 100V	12V 5W	12	紅、黃 / 紅、綠	17.2W	17.8W	1.2kg
KJS(B)-220-RY/RG	2	AC 220V	12V 5W	12	紅、黃 / 紅、綠	17.2W	17.8W	1.2kg
KJS(B)-301-RYG	3	DC 12V	12V 10W	9	紅、黃、綠	17.3W	17.6W	1.6kg
KJS(B)-302-RYG	3	DC 24V	24V 10W	10	紅、黃、綠	39.7W	40.9W	1.6kg
KJS(B)-310-RYG	3	AC 100V	12V 5W	12	紅、黃、綠	25.8W	26.4W	1.6kg
KJS(B)-320-RYG	3	AC 220V	12V 5W	12	紅、黃、綠	25.8W	26.4W	1.6kg

燈泡形狀: 鹵素燈泡 G18燈座BA15S

尺寸圖 (mm)

