

新品

## USB在手,輕鬆便利我有



超省配線

1條 type-C USB線  
控制又供電

小巧高效

一燈7色、7種聲音模式  
以及6種燈光模式可選



**民生運用**  
自助結帳機的狀態顯示



**設備運用**  
印表機等、PC控制裝置狀態警示



**PC運用**  
連動軟體異常通知

### 各式安裝方式

NE-SN-USB 磁吸式安裝



1/4英寸螺絲安裝



\* 三腳支架請另行準備

NE-WN-USB 桿式安裝

NE-001D



\* 安裝範例

壁掛式安裝

NE-002D



1/2" NPT 支架

SZP-092D



### 控制方式,輕鬆簡單

- 透過使用軟體庫(software library),可以輕鬆方便的控制。(windows以外系統,可以透過通訊協定進行控制。)
- 軟體庫、Demo程式以及sample code皆可於官網下載。

### 無需專用驅動程式

- 無需為了HID class特意使用專用驅動程式。

### 產品規格

型號	NE-SN-USB	NE-WN-USB
額定電壓	DC5V (USB Bus Power)	
工作電壓範圍	額定電壓 ± 5%(USB2.0規格)	
額定耗電量	最大	205mA
	測試條件	燈色:白 蜂鳴器播放「No.1 連續長音」 音量開至最大
使用溫度範圍	-20°C to +50°C	-25°C to +60°C
使用濕度範圍	RH小於90%,無冷凝	
安裝位置	屋內	
安裝方向	全方向	全方向 (如有防水之必要,請務必正向安裝)
防護等級	IP20	IP65
聲壓級	標準65dB	標準85dB
環境條件	距離產品0.5公尺處 蜂鳴器播放「No.2 間歇音」	距離產品1公尺處 蜂鳴器播放「No.2 間歇音」
	燈色	一燈7色(紅、黃、綠、藍、淡藍、紫、白)

### 如何選型


# NE-□N-USB

型號


S : 固定式/ 磁吸式/ 1/4英寸螺絲安裝式  
W : 2點孔位安裝

### 尺寸圖 (mm)

■ NE-SN-USB




■ NE-WN-USB



<安裝尺寸圖>

■ 2點孔位安裝(NE-WN-USB)



## PATLITE Corporation

PATLITE (U.S.A.) Corporation

PATLITE KOREA CO., LTD.

PATLITE MEXICO S.A. de C.V.

PATLITE TAIWAN CO., LTD.

PATLITE Europe GmbH

PATLITE (THAILAND) CO., LTD.

PATLITE UK LTD

PATLITE (SINGAPORE) PTE LTD

PATLITE (CHINA) Corporation

PT. PATLITE INDONESIA

www.patlite.tw

● PATLITE和PATLITE標誌是PATLITE公司在日本或其他國家的註冊商標。

### 警告

為了確保您正確地使用本產品,使用前請務必閱讀「使用手冊」。若未遵照預防措施,將可能導致火災、觸電或其它工安意外。產品規格如有更改時,恕不另行通知。

O-BB02A TW 2204 A